


Transportadores de Rodillos Rollen-Förderer Roller Conveyor Transportadores de Rolos



A continuación les presentamos nuestra amplia gama de transportadores de rodillos con varias opciones respecto a motorizaciones, diámetros y materiales de rodillos.

Construidos todos en su parte estructural en base a perfil de aluminio extrusionado.

Tramos rectos o curvos idóneos para el transporte de elementos cuya base sea totalmente plana.

Posibilidad de montar rodillos de acumulación, con éste sistema evitaremos que los rodillos, una vez retenida la carga sigan girando y rozando en la misma, por lo tanto alargaremos la vida de los mismos y no necesitaremos grandes potencias de arrastre del equipo motriz.

Como es habitual en nuestros fabricados el concepto de nuestros equipos es modular, por lo tanto no es necesario el empleo de técnicas de soldadura o de acabado de los materiales.

Disponen de una gran cantidad de elementos de unión, bien para sus posteriores ampliaciones en el caso de ser necesarias o bien para la instalación de cualquier tipo de accesorios a montar en el equipo como guías, topes, fotocélulas etc. etc.

Existen gran cantidad de materiales en stock para que Ud. disponga de su equipo terminado en un plazo de entrega realmente corto o bien para que si lo desea lo monte Ud. mismo

- En el cuadro anexo encontrará todos los modelos disponibles.

Transportadores de Rodillos

Serie NT 200

Rollen-Förderer

Roller Conveyor

Transportadores de Rolos

NIKAI bietet eine große Auswahl an Rollen-Förderern an, die sehr variabel in Antrieb, Durchmessern der Rollen und Materialien sind. Alle Rahmenteile sind aus eloxiertem Aluminium hergestellt.
Die Rollen-Förderer sind geeignet, um Produkte mit glatten Unterseiten sowohl geradeaus, als auch um die Kurve auf- und abwärts zu transportieren.

Es besteht die Möglichkeit zu stauen. Die Rollen drehen sich anschließend wieder weiter und somit wird die Lebensdauer der Rollen erhöht. Auch braucht kein großer Kraftaufwand betrieben werden, um die Produkte wieder in Bewegung zu setzen.


NIKAI Förderer sind völlig modular zusammensetzbar und es müssen weder Schweiß- noch andere zusätzlichen Arbeiten daran vorgenommen werden.

NIKAI bietet außerdem eine große Bandbreite an Zusatzelementen an, die am Förderer ohne Probleme angebracht werden können, wie zum Beispiel Führungen, Stopper oder Fotozellen.

Alle Gestell-Teile sind im Lager vorrätig, sodass lange Wartezeiten vermieden und die Förderer schnell zusammengebaut werden können.

Außerdem besteht die Möglichkeit des eigenen Zusammenbaus durch den Kunden.

Auf den nachfolgenden Seiten können sie sich einen Überblick über die Möglichkeiten verschaffen, die wir ihnen anbieten können.



NIKAI can offer a wide range of roller conveyors with several options regarding drives, diameters and roller material. All frames are completely constructed out of extruded aluminium profile.

These conveyors can have straight or curved sections and are ideally suited for the transport of work pieces which have a totally flat base.

There exists the possibility of mounting rollers with accumulation which allows the rollers, once they have retained the load, to continue turning therefore prolonging the life of the rollers against wear and tear, and eliminating the need of large power drives for the conveyor system.

NIKAI conveyors, as is common knowledge, are totally modular and thus need no welding or other material finishes.

NIKAI offers a wide range of joining elements that can be used for posterior extensions or for the installation of accessories such as guides, stoppers, photoelectric cells etc.

We have large quantities of material in stock in order to shorten delivery times for conveyor manufacturing or for clients to do the assembly themselves.

In the following pages you will find all the available accessories for the construction of a required conveyor system.

A continuação apresentamos a nossa ampla gama de transportadores de roletes com várias opções em relação a motorizações, diâmetros e materiais de roletes.

Construídos todos na sua parte estrutural em base de estrutura de alumínio extrusionado.

Secções rectas ou curvas idóneas para o transporte de elementos que sua base seja totalmente plana.

Possibilidade de montar roletes de acumulação, com este sistema evitaremos que os roletes, uma vez retida a carga continuem a girar e roçar na mesma, portanto alongaremos a vida dos mesmos e não precisaremos grandes potências de arraste do equipamento motriz.

Existen gran cantidad de materiales en stock para que Ud. disponga de su equipo terminado en un plazo de entrega realmente corto o bien para que si lo desea lo monte Ud. mismo.

En el cuadro anexo encontrará todos los modelos disponibles.

CUESTIONARIO PARA LA SELECCION DE TRANSPORTADORES DE RODILLOS

Questionary for Roller Conveyor Selection

NUMERO DE OFERTA: _____

Offer No.:

CLIENTE: Customer		N° PEDIDO: Order N°	
DIRECCION: Address		TELEFONO: Telephone	
PROVINCIA: Country	C.P.:	FAX: Fax	
PERSONA DE CONTACTO: Contact Person		FECHA: Date	E-MAIL:

PRODUCTO A TRANSPORTAR Product to transport

Nota: Táchese lo que no proceda

Note: Cross off the list if not appropriate

DIMENSIONES (LxAxH) Dimensions		
PESO UNITARIO (Kg) Single Weight		
MATERIAL Material		
TEMPERATURA (°C) Temperature		
ARISTAS Sharp Edges	SI Yes	NO
IMPREGNACION (Líquidos/Aceites) Impregnate (Liquid/Oil)	SI Yes	NO
POLVO o FRAGMENTOS Dust/Fragments	SI Yes	NO
ACUMULACION Accumulation	SI Yes	NO
OTROS Other		


OPCIONES Options

Nota: Táchese lo que no proceda

Note: Cross off the list if not appropriate

APOYOS Supports	SI Yes	CANTIDAD Quantity	
	NO		
GUIAS Guides	SI Yes	TIPO Type	
	NO		
MATERIAL Material	PVC		
	ALU		
	ACERO / Steel		
VARIADOR DE FRECUENCIA Frequency Converter	SI Yes	NO	
PASO (P) Pitch			
CAJA ELECTRICA (Con protección térmica) Switch box with thermal protection	SI Yes	NO	
OTROS Others			

DATOS DEL TRANSPORTADOR Conveyor Dimensions



TIPO Type		
TENSION Voltage		V
CARGA TOTAL Payload		Kg
L		mm
h1		mm
h2		mm
A		mm
V		m/min
POSICIÓN MOTOR (1) Motor Position		
SENTIDO MOTOR (2) Motor Direction		

(1) (2) Marcar en croquis / Note: Mark on the drawing

Transportadores de Rodillos

Serie NT 200


Rollen-Förderer
Roller Conveyor
Transportadores de Rolos

Rodillos de Gravedad

Schwerkraft Förderer

Gravity Conveyor

Rolos Livres




Rodillos de Gravedad

Schwerkraft Förderer


Gravity Conveyor

Rolos Livres




NT 210 15

2.10




NT 220 00

2.14




NT 210 12

2.08




NT 210 17

2.12



NT 271 30

2.36



NT 280 00

2.38

Transportadores de Rodillos

Serie NT 200

Rollen-Förderer
Roller Conveyor
Transportadores de Rolos

Rodillos Motorizados Getriebene Förderer Motorized Conveyor Roletes Motorizados



NT 260 15



NT 251 00



NT 251 13



NT 260 12



NT 260 17



NT 271 00



NT 271 10



NT 271 20




NT 240 00




NT 241 00

Rodillos Motorizados *Getriebene Förderer* *Motorized Conveyor* *Roletes Motorizados*




NT 260 15

2.26




NT 251 00

2.20



NT 251 13

2.22



NT 260 12

2.24




NT 260 17

2.28




NT 271 00

2.30




NT 271 10

2.32




NT 271 20

2.34



NT 240 00

2.16



NT 241 00


2.18

NT 210 12

- Transportador de gravedad de rodillos en curva a 90°
- Rodillos cónicos para el correcto avance del producto a transportar
- Rodillo de acero con insertos cónicos de PA
- Chasis construido en perfil de aluminio de 25x50 mm
- Capacidades de carga en tabla adjunta
- Tipos de guiado en tabla adjunta

NT 210 12

- Schwerkraft Rollenförderer in 90° Kurve
- Konische Rollen für einwandfreies Gleiten der Transportgutes
- Stahl-Rollen mit PA Einsätzen
- Gestell aus 25 x 50 mm Aluminium-Profilen
- Belastungsmöglichkeiten und Führungen können sie den Tabellen entnehmen




NT 210 12

- Gravity roller conveyor in 90° curve
- Conical rollers for the correct advancement of the work piece to transport
- Steel roller with PA conical insertions
- Chassis constructed in 25 x 50 mm aluminium profile
- Load capacities, see attached table
- Types of guides, see attached table

NT 210 12

- Transportador de gravidade de roletes em curva a 90°.
- Roletes cónicos para o correcto avanço do produto a transportar.
- Rolete de aço com encaixes cónicos de PA.
- Chassis construído em estrutura de alumínio de 25x50 mm.
- Capacidades de carga em tabela anexa.
- Tipos de guiamento em tabela anexa.




Tipos de Guía


Führungen

Guide Types


Tipos de Guía




03



04



05



06

Datos Técnicos

Technische Daten

Technical Information

Dados Técnicos


A	mm	max. 600
	Kg/m	max. 50

NT 210 15

- Transportador de rodillos de gravedad
- Rodillos cilíndricos de acero diámetro 50 mm
- Chasis construido en perfil de 25x50 mm
- Pasos entre rodillos en tabla adjunta
- Tipos de guiado en tabla adjunta
- Capacidades de carga en tabla adjunta

NT 210 15

- Schwerkraft Rollen-Förderer
- Stahl-Rollen mit Durchmesser 50 mm
- Gestell aus 25 x 50 mm Aluminium-Profilen
- Rollenabstände, Belastungsmöglichkeiten und Führungen können sie den Tabellen entnehmen




NT 210 15

- Gravity roller conveyor
- Cylindrical 50 mm diameter steel rollers
- Chassis constructed in 25 x 50 mm aluminium profile
- Steps between the rollers, see attached table
- Load capacities, see attached table
- Types of guides, see attached table

NT 210 15

- Transportador de roletes de gravidade
- Roletes cilíndricos de aço diâmetro 50 mm
- Chassis construído em estrutura de 25x50 mm
- Voltas entre roletes em tabela anexa
- Tipos de guiamento em tabela anexa
- Capacidades de carga em tabela anexa







Tipos de Guía

Führungen

Guide Types

Tipos de Guía



Datos Técnicos

Technische Daten

Technical Information

Dados Técnicos


A max.	mm	600
P min.	mm	60
P Std.	mm	100
	Kg/m	10

NT 210 17

- Transportador de rodillos de gravedad
- Rodillos cilíndricos de acero diámetro 50 mm
- Chasis construido en perfil de 45x90 mm
- Pasos entre rodillos en tabla adjunta
- Tipos de guiado en tabla adjunta
- Capacidades de carga en tabla adjunta

NT 210 17

- Schwerkraft Rollen-Förderer
- Stahl-Rollen mit Durchmesser 50 mm
- Gestell aus 45 x 90 mm Aluminium-Profilen
- Rollenabstände, Belastungsmöglichkeiten und Führungen können sie den Tabellen entnehmen




NT 210 17

- Transportador de roletes de gravidade.
- Roletes cilíndricos de aço diâmetro 50 mm.
- Chassis construído em estrutura de 45x90 mm.
- Voltas entre roletes em tabela anexa.
- Tipos de guiamento em tabela anexa.
- Capacidades de carga em tabela anexa.

NT 210 17

- Gravity roller conveyor
- Steel cylindrical rollers with 50 mm diameter
- Chassis constructed in 45 x 90 mm aluminium profile
- Steps between rollers, see attached table
- Types of guides, see attached table
- Load capacities, see attached table







Tipos de Guía

Führungen

Guide Types

Tipos de Guía



Datos Técnicos

Technische Daten

Technical Information

Dados Técnicos


A max.	mm	600
P min.	mm	60
P Std.	mm	100
	Kg/m	50

NT 220 00

NT 220 00

- Transportador de roldanas por gravedad
- Roldanas de plástico diámetro 25 mm
- Pasos entre roldanas 34 mm
- Chasis construido en perfil de 45x90 mm
- Capacidades de carga en tabla adjunta

- Gravitations-Rollen-Förderer
- Kunststoff-Rollen vom Durchmesser 25 mm
- 34 mm Abstände zwischen den Rollen
- Gestell aus 45x90 mm Aluminium-Profilen
- Belastungsmöglichkeiten und Führungen können sie den Tabellen entnehmen



NT 220 00

NT 220 00

- Gravity roller wheel conveyor.
- Plastic 25 mm diameter roller wheels.
- 34 mm steps between the roller wheels.
- Chassis constructed in 45x90 mm aluminium profile.
- Load capacities, see attached table

- Transportador de roldanas por gravidade
- Roldanas de plástico diâmetro 25 mm
- Voltas entre roldanas 34 mm
- Chassis construído em estrutura de 25x50 mm
- Capacidades de carga em tabela anexa

1

2

3

4




5

6

7

8

9



	Kg/m	10
---	------	----




NT 240 00

- Transportador de gran capacidad de carga de rodillos motorizados de acumulación
- Eje de los rodillos de acero vasla diámetro 30 mm
- Camisa de los rodillos de acero templado de diámetro 60 mm
- Accionamiento por medio de motorreductor en posición central
- Chasis construido en perfil de aluminio extrusionado
- Posibilidad de incorporar estaciones de elevación y giro
- Paso entre rodillos en tabla adjunta
- Capacidades de carga en tabla adjunta

NT 240 00

- Angetriebener Rollen-Förderer für schwere Lasten
- 30 mm Durchmesser im Stahl-Chrom Schaft
- 60 mm Durchmesser in den beschichteten Stahl-Rollen außen
- Der Getriebemotor ist in der Bandmitte platziert
- Gestell aus eloxierten Aluminium-Profilen
- Es besteht die Möglichkeit Hebe- und/oder Wendestationen anzuschließen
- Rollenabstände und Belastungsmöglichkeiten können sie den Tabellen entnehmen






NT 240 00

NT 240 00

- Motorized heavy load accumulation roller conveyor
- 30 mm diameter chrome steel shaft for rollers
- 60 mm diameter covered templated steel rollers
- Movement realized by gear motor in central position
- Chassis constructed extrusioned aluminium profile
- Possibility to incorporate elevator and turning stations
- Steps between rollers, see attached table
- Load capacities, see attached table

- Transportador de grande capacidade de carga de roletes motorizados de acumulação
- Eixo dos roletes de aço vasla diâmetro 30 mm
- Camisa dos roletes de aço temperado de diâmetro 60 mm
- Accionamento por meio de motorreductor em posição central
- Chassis construído em estrutura de alumínio extrusionado
- Possibilidade de incorporar estações de elevação e giro
- Voltas entre roletes em tabela anexa
- Capacidades de carga em tabela anexa



Datos Técnicos

Technische Daten


Technical Information

Dados Técnicos

A max.	mm	1000
L max.	mm	15000
P min.	mm	100
P Std.	mm	200
	Kg	max. 2000

NT 241 00

- Transportador de gran capacidad de carga de rodillos motorizados de acumulación
- Eje de los rodillos de acero vasla diámetro 20 mm
- Camisa de los rodillos de acero templado o durester de diámetro 50 mm
- Accionamiento por medio de motorreductor en posición central
- Chasis construido en perfil de aluminio extrusionado
- Posibilidad de incorporar estaciones de elevación y giro
- Paso entre rodillos en tabla adjunta
- Capacidades de carga en tabla adjunta



NT 241 00


- Angetriebener Rollen-Förderer für schwere Lasten
- 20 mm Durchmesser im Stahl-Chrom Schaft
- 50 mm Durchmesser in den Rollen außen (beschichteter Stahl oder Polyethylen)
- Der Getriebemotor ist in der Bandmitte platziert
- Gestell aus eloxierten Aluminium-Profilen
- Es besteht die Möglichkeit Hebe- und/oder Wendestationen anzuschließen
- Rollenabstände und Belastungsmöglichkeiten können sie den Tabellen entnehmen

NT 241 00

NT 241 00

- Motorized heavy load accumulation roller conveyor.
- 20 mm diameter chrome steel shaft for rollers.
- 50 mm diameter rollers either of covered templated steel or polyethylene.
- Movement realized by gear motor in central position.
- Chassis constructed extrusioned aluminium profile.
- Possibility to incorporate elevator and turning stations.
- Steps between rollers, see attached table.
- Load capacities, see attached table.

- Transportador de grande capacidade de carga de roletes motorizados de acumulação
- Eixo dos roletes de aço vasla diâmetro 20 mm
- Camisa dos roletes de aço temperado de diâmetro 50 mm
- Accionamento por meio de motorreductor em posição central.
- Chassis construído em estrutura de alumínio extrusionado
- Possibilidade de incorporar estações de elevação e giro.
- Voltas entre roletes em tabela anexa.
- Capacidades de carga em tabela anexa.



Datos Técnicos

Technische Daten

Technical Information

Dados Técnicos


A max.	mm	600
L max.	mm	15000
P min.	mm	80
P Std.	mm	150
	Kg	max. 5000

NT 251 00

- Transportador de rodillos motorizados de acumulación
- Rodillos de acero de diámetro 50 mm
- Accionamiento por medio de motorreductor en posición central
- Chasis construido en perfil de aluminio extrusionado
- Paso entre rodillos en tabla adjunta
- Capacidades de carga en tabla adjunta

NT 251 00

- Getriebener Rollen-Förderer für schwere Lasten
- 50 mm Durchmesser der Stahl-Rollen
- Der Getriebemotor ist in der Bandmitte platziert
- Gestell aus Aluminium-Profilen
- Rollenabstände und Belastungsmöglichkeiten können sie den Tabellenentnehmen




NT 251 00

NT 251 00

- Motorized heavy load accumulation roller conveyor
- 50 mm diameter steel rollers
- Movement realized by gear motor in central position
- Chassis constructed extrusioned aluminium profile
- Steps between rollers, see attached table
- Load capacities, see attached table

- Transportador de roletes motorizados com acumulação
- Roletes de aço de diâmetro 50 mm
- Accionamento por meio de motorreductor em posição central
- Chassis construído em estrutura de alumínio extrusionado
- Voltas entre roletes em tabela anexa
- Capacidades de carga em tabela anexa



Datos Técnicos

Technische Daten

Technical Information

Dados Técnicos


$A_{max.}$	mm	600
$L_{max.}$	mm	10000
$P_{min.}$	mm	60
$P_{Std.}$	mm	100
	Kg	max. 50
	m/min	max. 30

NT 251 13

- Transportador de rodillos motorizados en curva a 90°
- Rodillos cónicos para el correcto avance del producto a transportar
- Rodillo de acero con insertos cónicos de PA
- Chasis construido en perfil de aluminio
- Tipos de guiado en tabla adjunta
- Capacidades de carga en tabla adjunta

NT 251 13

- Getriebener Rollen-Förderer in 90° Kurve
- Konische Rollen für einwandfreies Gleiten des Transportgutes
- Stahl-Rollen mit PA Einsätzen
- Gestell aus Aluminium-Profilen
- Belastungsmöglichkeiten und Führungen können sie den Tabellen entnehmen




NT 251 13

NT 251 13

- Motorized roller conveyor in 90° curve
- Conical rollers for the correct advancement of the work piece to transport
- Steel roller with PA conical insertions
- Chassis constructed with aluminium profile
- Types of guides, see attached table
- Load capacities, see attached table

- Transportador de roletes motorizados em curva a 90°.
- Roletes cónicos para o correcto avanço do produto a transportar.
- Rolete de aço com encaixes cónicos de PA.
- Accionamento por meio de motorreductor nas extremidades
- Chassis construído em estrutura de alumínio.
- Tipos de guiamento em tabela anexa.
- Capacidades de carga em tabela anexa. •



Datos Técnicos

Technische Daten

Technical Information

Dados Técnicos


A max.	mm	500
P min.	mm	60
P Std.	mm	100
	Kg	max. 50
	m/min	max. 30

NT 260 12

- Transportador de rodillos motorizados en curva a 90°
- Rodillos cónicos para el correcto avance del producto a transportar
- Rodillo de acero con insertos cónicos de PA
- El accionamiento se realiza por medio de uno o varios rodillos automotrices y la transmisión al resto se realiza por medio de cordones tóricos
- Chasis construido en perfil de aluminio de 25x50 mm
- Tipos de guiado en tabla adjunta
- Capacidades de carga en tabla adjunta

NT 260 12

- Getriebener Rollen-Förderer in 90° Kurve
- Konische Rollen für einwandfreies Gleiten des Transportgutes
- Stahl-Rollen mit PA Einsätzen
- Der Antrieb wird über verschiedene getriebene Rollen gewährleistet, die die nichtgetriebenen Rollen über O-Ringe mit antreiben
- Gestell aus 25 x 50 mm Aluminium-Profilen
- Belastungsmöglichkeiten und Führungen können sie den Tabellen entnehmen




NT 260 12

NT 260 12

- Motorized roller conveyor in 90° curve.
- Conical rollers for the correct advancement of the work piece to transport.
- Steel roller with PA conical insertions.
- Movement realized by various driverolls and the transmission to the rest of the rollers realized by "O-rings".
- Chassis constructed in 25 x 50 mm aluminium profile.
- Types of guides, see attached table.
- Load capacities, see attached table.

- Transportador de roletes motorizados em curva a 90°r
- Roletes cónicos para o correcto avanço do produto a transportar
- Rolete de aço com encaixes cónicos de PA
- O accionamento realiza-se por meio de um ou vários roletes automotrizs e a transmissão ao resto realiza-se por meio de cordões tóricos
- Chassis construído em estrutura de alumínio de 25x50 mm
- Tipos de guiamento em tabela anexa
- Capacidades de carga em tabela anexa




Tipos de Guía


Führungen

Guide Types


Tipos de Guía




03



04



05



06

Datos Técnicos

Technische Daten

Technical Information


Dados Técnicos

	m/min		9	16	22
	V		24	24	24
	Kg	B	42	42	30
	Kg	C	28	28	20
	Kg	D	14	14	10

3x /m (M) B

2x /m (M) C

1x /m (M) D




NT 260 15

- Transportador de rodillos motorizados
- Rodillo de acero de diámetro 50 mm
- El accionamiento se realiza por medio de uno o varios rodillos automotrices y la transmisión al resto se realiza por medio de cordones tóricos
- Chasis construido en perfil de aluminio de 25x50 mm
- Tipos de guiado en tabla adjunta
- Capacidades de carga en tabla adjunta

NT 260 15

- Gertiebener Rollen-Förderer
- 50 mm Durchmesser der Stahl-Rollen
- Der Antrieb wird über verschiedene getriebene Rollen gewährleistet, die die nichtgetriebenen Rollen über O-Ringe mit antreiben
- Gestell aus 25 x 50 mm Aluminium-Profilen
- Belastungsmöglichkeiten und Führungen können sie den Tabellen entnehmen




NT 260 15

NT 260 15

- Motorized roller conveyor.
- 50 mm diameter steel rollers.
- Movement realized by various driverollers rollers and the transmission to the rest of the rollers realized by "O-rings".
- Chassis constructed in 25 x 50 mm aluminium profile.
- Types of guides, see attached table.
- Load capacities, see attached table.

- Transportador de roletes motorizados
- Rolete de aço de diâmetro 50 mm
- O accionamento realiza-se por meio de um ou vários roletes automotrizes e a transmissão ao resto realiza-se por meio de cordões tóricos
- Chassis construído em estrutura de alumínio de 25x50 mm
- Tipos de guiamento em tabela anexa
- Capacidades de carga em tabela anexa







Tipos de Guía

Führungen

Guide Types

Tipos de Guía



Datos Técnicos

Technische Daten

Technical Information


Dados Técnicos

	m/min		9	16	22
	V		24	24	24
	Kg	B	42	42	30
	Kg	C	28	28	20
	Kg	D	14	14	10

3x /m (M) B

2x /m (M) C

1x /m (M) D




NT 260 17

- Transportador de rodillos motorizados
- Rodillo de acero de diámetro 50 mm
- El accionamiento se realiza por medio de uno o varios rodillos automotrices y la transmisión al resto se realiza por medio de cordones tóricos
- Chasis construido en perfil de aluminio de 45x90 mm
- Tipos de guiado en tabla adjunta
- Capacidades de carga en tabla adjunta

NT 260 17

- Gertiebener Rollen-Förderer
- 50 mm Durchmesser der Stahl-Rollen
- Der Antrieb wird über verschiedene getriebene Rollen gewährleistet, die die nichtgetriebenen Rollen über O-Ringe mit antreiben
- Gestell aus 45 x 90 mm Aluminium-Profilen
- Belastungsmöglichkeiten und Führungen können sie den Tabellen entnehmen




NT 260 17

NT 260 17

- Motorized roller conveyor.
- 50 mm diameter steel rollers.
- Movement realized by various driverolls rollers and the transmission to the rest of the rollers realized by "O-Rings".
- Chassis constructed in 45 x 90 mm aluminium profile.
- Types of guides, see attached table.
- Load capacities, see attached table.

- Transportador de roletes motorizados
- Rolete de aço de diâmetro 50 mm
- O accionamento realiza-se por meio de um ou vários roletes automotrizes e a transmissão ao resto realiza-se por meio de cordões tóricos
- Chassis construído em estrutura de alumínio de 45x90 mm
- Tipos de guiamento em tabela anexa
- Capacidades de carga em tabela anexa




Tipos de Guía


Führungen

Guide Types


Tipos de Guía




03



04



05



06

Datos Técnicos

Technische Daten

Technical Information


Dados Técnicos

	m/min		9	16	22
	V		24	24	24
	Kg	B	42	42	30
	Kg	C	28	28	20
	Kg	D	14	14	10

3x /m (M) B

2x /m (M) C

1x /m (M) D




NT 271 00

- Transportador de gran capacidad carga de rodillos motorizados
- Rodillos de acero de diámetro 89 mm
- Accionamiento por medio de motorreductor central
- Chasis construido en perfil de aluminio
- Capacidades de carga en tabla adjunta

NT 271 00

- Getriebener Rollen-Förderer für schwere Lasten
- 89 mm Durchmesser der Stahl-Rollen
- Der Getriebemotor ist in Bandmitte platziert
- Gestell aus Aluminium-Profilen
- Belastungsmöglichkeiten können sie den Tabellen entnehmen




NT 271 00

NT 271 00

- Heavy load motorized roller conveyor
- 89 mm diameter steel rollers
- Movement realized by gear motor in central position
- Chassis constructed in aluminium profile
- Load capacities, see attached table

- Transportador de grande capacidade de carga de roletes motorizados
- Roletes de aço de diâmetro 89 mm
- Accionamento por meio de motorreductor central
- Chassis construído em estrutura de alumínio
- Capacidades de carga em tabela anexa







Tipos de Guía

Führungen

Guide Types

Tipos de Guía



Datos Técnicos

Technische Daten

Technical Information

Dados Técnicos


	m/min	2,5	5	10
	Kg	1000	1200	1500
	KW	0,55	0,55	0,55

NT 271 10

- Carro guiado con transportador de gran capacidad carga de rodillos motorizados
- Rodillos de acero de diámetro 89 mm
- Accionamiento por medio de motorreductor central
- Chasis construido en perfil de aluminio
- Capacidades de carga en tabla adjunta

NT 271 10

- Auf Schienen geführter mobiler Rollen-Förderer für schwere Lasten
- 89 mm Durchmesser der Stahl-Rollen
- Der Getriebemotor ist in der Bandmitte platziert
- Gestell aus Aluminium-Profilen
- Belastungsmöglichkeiten können sie den Tabellen entnehmen




NT 271 10

- Guided cart with heavy load motorized roller conveyor
- 89 mm steel rollers
- Movement realized by gear motor in central position
- Chassis constructed in aluminium profile
- Load capacities, see attached table

NT 271 10

- Carro guiamento com transportador de grande capacidade de carga de roletes motorizados
- Roletes de aço de diâmetro 89 mm
- Accionamento por meio de motorreductor central
- Chassis construído em estrutura de alumínio
- Capacidades de carga em tabela anexa







Tipos de Guía

Führungen

Guide Types

Tipos de Guía



Datos Técnicos

Technische Daten

Technical Information

Dados Técnicos


	m/min	2,5	5	10
	Kg	1000	1200	1500
	KW	0,55	0,55	0,55
	KW	0,25	0,25	0,25

NT 271 20

- Mesa de giro 0-360° con transportador de gran capacidad carga de rodillos motorizados
- Rodillos de acero de diámetro 89 mm
- Accionamiento del giro por medio de motorreductor
- Accionamiento del transportador por medio de motorreductor en extremo
- Chasis construido en perfil de aluminio
- Capacidades de carga en tabla adjunta

NT 271 20

- 0-360° Wendestation mit Rollen-Förderer für schwere Lasten
- 89 mm Durchmesser der Stahl-Rollen
- Die Wendestation wird von einem Getriebemotor angetrieben
- Der Getriebemotor des Förderers ist am Bandende platziert
- Gestell aus Aluminium-Profilen
- Belastungsmöglichkeiten können sie den Tabellen entnehmen




NT 271 20

NT 271 20

- 0 - 360° turn station with heavy load motorized roller conveyor
- 89 mm diameter steel rollers
- Turn station movement realized by gear motor
- Conveyor movement realized by gear motor located at end of conveyor
- Chassis constructed in aluminium profile
- Load capacities, see attached table

- Mesa de giro 0-360° com transportador de grande capacidade de carga de roletes motorizados
- Roletes de aço de diâmetro 89 mm
- Accionamento do giro por meio de motorreductor
- Accionamento do transportador por meio de motorreductor na extremidade
- Chassis construído em estrutura de alumínio
- Capacidades de carga em tabela anexa







Tipos de Guía

Führungen

Guide Types

Tipos de Guía



Datos Técnicos

Technische Daten


Technical Information

Dados Técnicos

	m/min	2,5	5	10
	Kg	1000	1200	1500
	KW	0,55	0,55	0,55
	KW	0,55	0,55	0,55

NT 271 30

- Transportador de gran capacidad carga de rodillos por gravedad
- Rodillos de acero de diámetro 89 mm
- Chasis construido en perfil de aluminio
- Paso entre rodillos en tabla adjunta
- Capacidades de carga en tabla adjunta



NT 271 30


- Gravitations-Rollen-Förderer für schwere Lasten
- 89 mm Durchmesser der Stahl-Rollen
- Gestell aus Aluminium-Profilen
- Rollenabstände und Belastungsmöglichkeiten können sie den Tabellen entnehmen

NT 271 30

- Heavy load gravity roller conveyor
- 89 mm diameter steel rollers
- Chassis constructed in aluminium profile
- Steps between rollers, see attached table
- Load capacities, see attached table

NT 271 30

- Transportador de grande capacidade de carga de roletes por gravidade
- Roletes de aço de diâmetro 89 mm
- Chassis construído em estrutura de alumínio
- Voltas entre roletes em tabela anexa
- Capacidades de carga em tabela anexa







Tipos de Guía

Führungen

Guide Types

Tipos de Guía




NT 280 00

- Rampa de rodillos para introducir la carga por medio de transpalet a otro transportador bien sea de gravedad o motorizado
- Rodillos de acero de diámetro 80 mm
- Chasis construido en chapa de acero

NT 280 00

- Rampenförmiger Rollen-Förderer wird als Zuführung verwendet
- 80 mm Durchmesser der Stahl-Rollen
- Gestell aus Aluminium-Profilen




NT 280 00

- Rampa de roletes para introduzir a carga por meio de transpalet a outro transportador seja de gravidade ou motorizado
- Roletes de aço de diâmetro 80 mm
- Chassis construído em chapa de aço

NT 280 00

- Roller ramp to introduce load by means of roller pallet or by means of roller or motorized conveyor.
- 80 mm diameter steel rollers.
- Chassis constructed in steel sheet.



1

2

3

4

5

6

7

8

9